



КТпротект Э-02

Защитная эпоксидная композиция для защиты от агрессивных сред с возможностью нанесения под водой

Общие сведения

Область применения

- Для создания защитного антикоррозионного покрытия бетонных и металлических поверхностей методом нанесения под водой.
- Для антикоррозионной защиты поверхностей при повышенной агрессии среды.
- Для защиты гидротехнических сооружений, пирсов, причалов, судовых и других конструкций, эксплуатирующихся в постоянном контакте с морской водой.

Достоинства

- Обеспечивает вытеснение воды с поверхности нанесения.
- Высокое смачивание композицией ремонтируемой поверхности.
- Способна отверждаться в воде с образованием твердого покрытия, которое по своим свойствам не уступает покрытиям, полученным на воздухе.
- Может наноситься на влажное основание.
- Материал тиксотропный с низким содержанием летучих веществ.
- Может применяться для защиты конструкций эксплуатируемых в морской воде

Описание

КТпротект Э-02 – двухкомпонентный материал, состоящий из основы и отвердителя.
Цвет покрытия – зеленый.

Упаковка

КТпротект Э-02 поставляется в комплекте: 28,75 кг (25 кг основы + 3,75 кг отвердителя).

Гарантия изготовителя

Гарантийный срок хранения **КТпротект Э-02** в невскрытой заводской упаковке:
- 6 месяцев со дня изготовления.

Хранение

Материал хранить в крытых сухих темных складских помещениях в оригинальной невскрытой заводской упаковке при температуре от +5 °С до + 35 °С.

Транспортировка

Материал транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Характеристики*

Компоненты	
Основа	однородная суспензия пигментов и наполнителей в эпоксидной смоле
Отвердитель	жидкий аминного типа
Композиция (после смешивания компонентов)	
Толщина нестекающего мокрого слоя	min 0,5 мм
Жизнеспособность готовой композиции при 20°С:	
в воде	30 - 40 мин
на воздухе	10 мин
Время отверждения до степени 3:	
в воде при 20 °С	16 ч
на воздухе	6 ч
Температура применения под водой или на воздухе	от +10 °С
Толщина одного слоя:	min 0,3 мм
Расход композиции на один слой:	300-500 г/м ²
После отверждения	
Внешний вид покрытия	ровное, однородное, без посторонних включений
Цвет	зеленый, без посторонних включений
Эластичность пленки при изгибе после высыхания в воде,	max 3 мм
Прочность при ударе на приборе У-1 после высыхания в воде	min 50 см
Адгезия покрытия	min 1 балл
Срок службы покрытия толщиной 0,3 мм нанесенного на конструкции эксплуатирующиеся под водой:	7 лет
Климатические зоны применения	все

Внимание!

Для сохранения времени жизнеспособности смеси рекомендуется сразу после окончания перемешивания в емкость с рабочей эмалью добавить воду (НЕ ПЕРЕМЕШИВАЯ) с температурой нанесения. При необходимости подводного нанесения готовый состав необходимо сразу погрузить в воду.

Меры безопасности

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.



КТпротект Э-02

Общие сведения

1 Подготовка основания

1.1 Подготовка бетонных оснований при нанесении под водой

Удалить механическим путем рыхлый бетон, остатки старого покрытия, грязь, масло, жир, продукты коррозии с помощью металлических щеток, скребков, наждачной бумаги, механизированных инструментов.

1.2 Подготовка металлических оснований при нанесении в воде

- Удалить механическим путем остатки старого покрытия, грязь, продукты коррозии с помощью металлических щеток, скребков, наждачной бумаги, механизированных инструментов.
- Обезжирить поверхность ветошью, смоченной ароматическими растворителями.

1.3 Подготовка бетонных оснований при нанесении на воздухе

- Бетонная поверхность перед нанесением покрытия должна быть чистой, обеспыленной, и, по возможности, сухой.
- Поверхность строительных конструкций необходимо очистить от пыли, грязи, масел, жира, битумных пятен, остатков краски и т.п.
- Дефекты основания отремонтировать и выровнять поверхность при помощи системы ремонтных материалов **КТтрон-3** или **КТтрон-4**.
- Трещины шириной более 0,5 мм расшить и отремонтировать шовным материалом **КТтрон-2**. Швы, места сопряжений бетонных и железобетонных конструкций расшить и отремонтировать шовным материалом **КТтрон-2**.
- После ремонта дефектов материалами **КТтрон** основание необходимо выдержать в течение 3 суток.
- В случае пористого основания применить **КТпротект Э-02**, разведенный растворителем (толуол) в количестве 10-15 % в зависимости от раскрытия пор.

1.4 Подготовка металлических оснований при нанесении на воздухе

- Металлические поверхности очистить от продуктов коррозии, остатков старого покрытия, грязи до степени 2 по ГОСТ 9.402.
- Абразивоструйную очистку рекомендуется выполнять до степени Sa 2½ по ИСО 8501-1, допускается до степени Sa 2 или механизированным и ручным инструментом до степени St 3.
- При нанесении по грунтовке – поверхность должна быть сухой, чистой, неповрежденной.
- Обезжирить поверхность до степени 1 по ГОСТ 9.402.

2 Расчет количества композиции

Количество композиции рассчитывается исходя из объема работ согласно расходу материала.

Расход композиции	
При нанесении в воде	
Расход на один слой, г/м ²	300-500
Рекомендуемое количество слоев	1
При нанесении на воздухе	
Расход на один слой, г/м ²	300-500
Рекомендуемое количество слоев	1-2

3 Приготовление композиции

Приготовление композиции производится путем смешивания основы и отвердителя.

- Температура основы и отвердителя перед применением должна быть в пределах от +20 °С до +30 °С.

Внимание!

Материал, хранившийся при отрицательных температурах, выдержать в интервале температур от +20 °С до +25 °С в течение 1 суток.

- Основу тщательно и интенсивно перемешать до однородной массы по всему объему тарного места.
- Смешать основу с отвердителем в соотношении 100:15 по массе.

Внимание!

При проведении работ под водой приготовление композиции производить небольшими порциями (1-2 кг), рассчитанными на использование в течение одного погружения.

- Отвердитель в основание вводить постепенно, небольшими дозами, постоянно перемешивая.

Внимание!

При резком смешении полного количества отвердителя с основанием может произойти необратимая термическая реакция.

- После полного введения отвердителя композицию тщательно перемешать до однородности в течении 3 минут.
- До начала нанесения композиции допускается ее разбавлять растворителем (толуол) для достижения рабочей вязкости. При использовании композиции под водой количество растворителя не должно превышать 5 % по массе.

Внимание!

Композицию готовить в количестве, необходимом для использования в течение 20 минут.



КТпротект Э-02

Общие сведения

4 Нанесение композиции под водой

Под водой рекомендуется использовать заматованный абразивной наждачной бумагой стальной шпатель, кисть с коротким жестким ворсом. Возможно нанесение рукой в перчатке.

4.1 Нанесение вручную

Принцип нанесения вручную (кистью, шпателем или рукой) заключается в закреплении композиции на основе (прижим с усилием и выжидание около 3-5 сек, до первичной адгезии) и далее равномерное распределение по поверхности композиции (с усилием, вытесняя воду из-под материала).

Внимание!

Между композицией и поверхностью нанесения не должно быть воды. Для этого все работы производятся с сильным прижимом материала к основанию.

4.2 Нанесение укрыванием

Метод укрывания заключается в последующем выполнении следующих технологических операций:

- Приготовление рабочего состава помощником водолаза на воздухе.
- Нанесение приготовленного состава толщиной 1,0-1,5 мм на полиэтиленовую пленку или стеклоткань подходящего размера и передача заготовки водолазу.
- Водолаз укрывает ремонтируемый участок пленкой и плотно ее прижимает (с усилием разглаживая от центра к краям).

4.3 Ремонт дефектов поверхности

Для ремонта дефектов бетонной поверхности под водой и в зоне переменного уровня рекомендуется применить материалы серии "КТтрон-WX"

5 Нанесение композиции на воздухе

- Температура воздуха должна быть не ниже +10 °С.
- Композицию наносят на поверхность кистью, шпателем или безвоздушным распылением.
- Второй слой можно наносить после отверждения первого.
- Для промывки инструмента использовать растворитель (толуол).
- Остатки продукта не сливать в канализацию, в водоемы и на землю. Упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой мусор.

Внимание!

- **Запрещается разбавление композиции растворителем до рабочей вязкости в процессе нанесения.**
- **Не использовать для прогрева помещения и сушки окрашенной поверхности обогреватели с открытым пламенем, так как образовавшиеся от их работы углекислый газ и водяной пар могут ухудшить качество покрытия.**

**Контроль при производстве работ**

При производстве работ необходимо контролировать:

- качество подготовки поверхности;
- температуру воздуха, основы и отвердителя;
- точное дозирование;
- тщательность втирания материала в основание для вытеснения воды;
- время перемешивания и использования композиции;
- однородность композиции, отсутствие включений;
- толщину пленки;
- ровность покрытия, отсутствие не окрашенных мест.

6 Требования к нанесенному покрытию

Окрашенная поверхность должна иметь однородный цвет, не иметь пропусков и наплывов.

В случае нарушения данных требований покрытие подлежит ремонту методом повторного нанесения материала **КТпротект Э-02** (не ранее чем через 24 часа после его отверждения).

* Значения показателей характеристик указаны по результатам испытаний согласно методикам, утвержденным межгосударственными и национальными стандартами РФ (ГОСТ и ГОСТ Р) в соответствии с СТО 62035492.007-2014.

Данное техническое описание содержит информацию, основанную на наших теоретических знаниях и опыте практического применения, и не может предусматривать всех возможных ситуаций, возникающих непосредственно на объекте при проведении работ. Рекомендации в техническом описании не подразумевают безусловной юридической ответственности и должны приниматься во внимание с учетом всех дополнительных факторов, а также могут потребовать дополнительной разработки проектной документации и проведения специальных расчетов.

Более подробную информацию о материале и аспектах его применения смотрите в СТО 62035492.007-2014.

Для получения консультации обратитесь в представительство «Завода КТтрон» вашего региона или отправьте письмо на ts@kttron.ru.



ООО «Научно-производственное объединение КТ»
620026, Россия, г. Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург, 49
+7 (343) 253-60-30
zavod@kttron.ru